

Fi. / Ta. Dielen / Kanthölzer

KD

Stärke	Breite	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,20 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	5,00 m
2,4	8	X		X								
2,4	10	X		X								
2,4	12	X		X								
2,4	14	X		X								
2,4	16	X		X								X
2,4	18			X								X
2,4	20	X		X								X
3	10			X								
3	12			X								
3	15			X								
3	17			X								
3	20	X		X								X
3	25			X								X
4	10			X	X							
4	12			X								
4	16			X								
4	20	X		X								X
4	25	X		X								X
5	7				X							
5	10			X								
5	20			X								
5	28	X		X								
6	6			X								
6	8			X	X							
6	10			X								
6	12			X			X					
6	16			X			X					
6	20			X		X	X	X	X	X		
8	8	X		X								
8	10	X		X								
8	12			X			X					
8	14			X			X					
8	16	X	X	X			X	X	X	X	X	
8	18			X			X					
8	20			X		X	X	X	X	X	X	
10	10	X		X			X					
10	12			X			X					
10	20			X			X				X	
12	12			X			X					
12	16						X					
14	14						X					

## Keilbohlen

0:8	16			X								X
-----	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

Fi. / Ta. Latten Frischeinschnitt KD

Stärke	Breite	4,00 m	4,50 m	5,00 m	1,35 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
2,4	4,8				X			
2,4	80	X		X				
28	48	X	X	X				
30	50	X	X	X				
S10	31	52	X	X	X	X	X	X
	38	58	X	X	X			
	40	60	X	X	X			
S10	41	62	X	X	X	X	X	X

Eichenkanthölzer

Stärke	Breite	3,00 m	4,00 m	5,00 m
12	12	X	X	X
12	16	X	X	X
12	20	X	X	X
14	18	X	X	X
16	16	X	X	X
16	20		X	X
18	18			X
20	20	X		X